

Ürün Tanımı

Yüksek çözünürlüklü kablosuz LCD monitör, aynı anda 4 kameraya kadar gösterebilme imkanı sağlar. Monitörün kendinden kayıt özelliği vardır.



Teknik Özellikler

LCD boyutu	7"
Çözünürlük	1024 x 3 (RGB) x 600
Otomatik Eşleşme	Kamera Etkinleştğinde Gerçekleşir
Ekran	Geniş Açılı Görüş ve Yüksek Çözünürlüklü Ekran
Diğer Özellikler	Otomatik arka aydınlatma ve ışık kontrolü Destek 5x tetikleyici, tetikleyici önceliği ve gecikmesi seçimi Park hattını destekler, park yeri ve boyutu ayarlanabilir Yatay/Dikey/Ayna/Normal görüntüleme ile ayarlanabilir resim görüntüsü.
Kontrast	700:01:00
Parlaklık	600 cd/m ²
Görüntüleme Açısı	U: 85 / D: 85, R/L: 85
En Boy Oranı	16:09
Kanal	4 Kanal
Çalışma Frekansı	2400 - 2483,5 MHz (ISM Bandı)
İletim Gücü	FCC: ≤26dBm CE: ≤20dBm MIC:≤10dBm
İletim Mesafesi	FCC: ≤300m CE: ≤ 200m MIC:≤60dBm
Alıcı Hassasiyet	-75 dBm
SıkıştırmaFormatı	H.264
Modülasyon	FHSS

Teknik Özellikler

Micro-SD Kart	Maks. 128GB 10V- 32V
Zaman Gecikmesi	200 ms
Sistem Formatı	PAL / NTSC
Güç Tüketimi	Maks. 10W
Hoparlör	1W / 8Ω
Çalışma Sıcaklığı	-20~+70°C, RH %90
Depolama Sıcaklığı	-30 ~ + 80 °C, RH% 90
Aksesuar	Güç kaynağı kablosu, L şekli ofset bilezik anahtarı, güneş kalkanı, orta montaj braket, 5dB anten, U destek braket
Ambalaj ve giftbox boyutu	1.35 kg, 34.2 * 19.3 * 8.6 (CM)

Ürün Tanımı

Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekrana sahip LCD monitör, aynı anda 4 kamera kadar gösterebilme imkanı sağlar.

Ürün Özellikleri

- Tetikleme girişleri ile, istenilen kameralar tam ekran yapılabilir
- Kameraları sırayla gezinmeyi destekler. Tarama kanalı ve zamanı, kullanıcıların talebine göre ayarlanabilir
- Dokunmatik ekran, kanal geçişini gerçekleştirmek için ekranın sağ ve sol tarafında kaydırma yapılabilir.
- 60 seviye LCD manuel arka ışık ayarı ve 60 seviye otomatik ayar desteği



Teknik Özellikler

Açıklama	HD 10,1" Quadview Renkli monitör
Sistem Formatı	720P/ 1080P/ NTSC/ PAL
Çözünürlük	1024 x 3(RGB) x 600
Titreşim önleyici	ISO 16750-3 Maksimum 6.3G
Maksimum Kamera Sayısı	4
Ses Girişi	4
Ses Çıkışı (Hoparlör)	1W
VGA Girişi	1
DVD Girişi	1
Tetiklemek	5
Maksimum Parlaklık	600 cd/m ²
Kontrast	600:01:00
Minimum Çalışma Sıcaklığı	-20°C, RH %90
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	+70°C, RH %90
Görüş Açısı Monitörü	U: 85/ D: 85, Sağ/ Sol: 85/85
Ayna İşlevi	Evet
Monitör Çapı (mm)	267 mm (G) x 159.5 mm (Y) x 30 mm (U).
Bölünmüş Ekran	Evet
Volt	10-32V