



## Ürün Özellikleri

- Yüksek çözünürlüklü 1080P giriş ve çıkış desteği
- Ekran üzerinde görsel uyarı yeteneği
- İsteğe bağlı olarak; Wi-Fi bağlantısını destekler, kullanıcılar algılama mesafesini ve alarm modunu bilgisayar veya cep telefonu ile yapılandırabilir

## Teknik Özellikler

Dalga Boyu	76.00...77.00GHz
Verici Tipi	FMCW
Güç Kaynağı	10/32V DC
Algılama Aralığı	Algılama uzunluğu sınırı 0.2~40m, genişlik sınırı, 5 algılama bölgesine kadar (her bölgenin mesafesi yapılandırılabilir)
Algılama Bölgesi Görselleştirme	Yeşil (en uzak), Sarı (orta), Kırmızı (en yakın)
Algılama Toleransı	+/- 15 cm
Anten Işın Açısı	120° (Yatay), 14° (Dikey)
Tetik Girişi ×1	Araçtan tetik, yüksek aktivite +10Vdc'nin üzerindeki aralık, besleme gerilimine kadar
Alarm Çıkışı ×1	Topraklama kablosu ile aktif edilebilir 1.0A'e kadar yükleme
Video Formatı	720P 25fps/30fps, 1080P 25fps/30fps
Wi-Fi Modülü	2.4GHz (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ +70°C
Depolama Sıcaklığı	-30 ~ +80°C
IP Koruması	IP69K (sensör), IP66(Kontrol Kutusu)
Titreşim Derecesi	5.9G
Boyutlar	Sensör: 106,6(G) ×72,9(Y) ×34,5(D) mm Kontrol Kutusu: 152.6(G) ×89.2(Y) ×53,8(D) mm
Ağırlık	158.8 Gram (sensör), 240 Gram (kontrol kutusu)
Montaj	İki (4,5 mm) çaplı montaj deliği (sensör) Dört (6mm) çaplı montaj deliği (kontrol kutusu)