

## Ürün Tanımı

Derin öğrenme teknolojisine sahip, AI tabanlı yaya tanıma kamerası ile, tanımlanan riskli bölgede sabit veya hareketli yaya varlığı algılanır. Sistem, monitör ile desteklenerek olası çarpışma risklerinde operatörü görsel ve işitsel olarak uyarır. Eş zamanlı olarak alarm çıkışları oluşturarak ilave uyarı cihazları tetiklenebilir.

## Teknik Özellikler Kamera



|  |  |
|--|--|
| Besleme Gerilimi                             | DC10V~32V  |
| Tüketim (12V)                                | 150mA (IR ışığı kapalı)<br>700mA (IR ışığı açık) |
| Video Formatı                                | 25 veya 30                                       |
| Video Çıkışı                                 | AHD(1.0Vp-p, 75Ohm)                              |
| Çözünürlük                                   | 1920x1080P                                       |
| Görüş Açısı                                  | 52°/140° (12-20 m yaya varlıklarını algılar)     |
| Ses Çıkışı                                   | Uyarı sesi sinyali çıkışı                        |
| İletişim Ara Yüzü                            | USB 2.0 (Yazılım yükseltmesi için)               |
| Kablo Uzunluğu                               | 3 m  |
| Çalışma Sıcaklığı                            | -20 ~ +70°C                                      |
| Depolama Sıcaklığı                           | -30 ~ +80°C                                      |
| Su Geçirmezlik ve Toza Dayanıklılık Derecesi | IP69K, 5, 6 G şok direnci ile                    |
| Boyut  | 95x60x70(mm)                                     |
| Ağırlık                                      | 500g   |
| Gövde Rengi                                  | Beyaz  |
| Kolay Kurulum                                |  |

## Teknik Özellikler Monitör



|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Çözünürlük          | 1024x600                           |
| Güç Kaynağı         | 10-32V                             |
| Çalışma Sıcaklığı   | Eksi 20 artı 70 derece, RH%95 Max. |
| Ekran Boyutu        | 7 ve 10 inc                        |
| Anti Titreşim       | ISO 16750-3 Max. 6.3G              |
| Dokunmatik Ekran    |                                    |
| Aynalama Fonksiyonu |                                    |