

IC-A-32

İnsan Tanıma Özellikli

AI Kamera

isee
ELECTRONICS

AI Tabanlı Yaya Algılama Sistemi, derin öğrenme teknolojisi sayesinde, araç etrafında tanımlanan riskli bölgedeki yaya ve araç varlığını algılayıp eş zamanlı alarm tetiklemeleri oluşturarak kaza risklerini minimize eder.

Kurulum ve ayarlanması kolay, tak-çalıştır bir üründür. Uyarı bölgelerini, WiFi adaptörü yardımıyla, web browser üzerinden ayarlamanız yeterlidir.

Dikey, yatay, dairesel alan ve serbest form ayar seçenekleri ile algı bölgelerinin ayarlanması son derece kolaydır. Sarı/Yeşil/Kırmızı bölgeler tanımlayıp, her biri için farklı çıkışlar üretebilirsiniz.

Opsiyonel üç çıkışlı tetikleme kablosu yardımıyla, başka cihazları sürebilir, elektrikli araç gibi, uyumlu araçlarda, araca müdahale edebilirsiniz.

Detaylı ayar seçenekleri ile; insan/araç/insan+araç tanıma özellikleri, alarm seviyesi ve türü, alarm çıkışlarının süresi, geri vites gibi tetikleyiciler ile aktif olup olmayacağını kontrol edebilirsiniz.



- ✓ Tümüleşik insan ve araç tanıma algoritması
- ✓ Tanımlanmış bölge içinde insan, araç algılandığında uyarı üretme
- ✓ Yeşil/Sarı/Kırmızı üç ayrı bölge tanımlayabilme
- ✓ Başka cihazları aktif edebilme (Opsiyonel)
- ✓ WiFi aparatı ile kolayca ayar yapılabilme

Parametre	Dikey Kamera	Dar Açı Kamera	Geniş Açı Kamera
Odak Uzaklığı / Görüş Açısı (H)	6 mm / 52°	6 mm / 52°	2,3 mm / 150°
Algılama Mesafesi (m)	0.5 ~ 30	0.5 ~ 30	0.5 ~ 20
Boyut (mm)	97.5x67.3x66.5	97.5x75.3x72	97.5x75.3x72
Ağırlık (g)	355	470	470
Çözünürlük / Çerçeve	HD 1920 x1080 / 25 kare/sn veya 1920 x1080 / 30 kare/sn		
Video Çıkışı	AHD (1.0Vp-p, 75Ohm)		
Ses Çıkışı	Uyarı sesli sinyal Çıkışı		
İletişim Arayüzü	USB 2.0 (Yazılım yükseltmesi için)		
Giriş Gücü	DC 10 ~ 32V		
Güç Tüketimi (12V IN)	320mA		
Kablo Uzunluğu	0.5m		
Çalışma sıcaklığı	-20 ~ + 70 °C		
Depolama sıcaklığı	-30 ~ + 80 °C		
Su geçirmezlik derecesi	IP69K		
Renk	Beyaz		

