

IC-CW-01-70

Kablosuz Çatal Kamera

isee
ELECTRONICS

Çatal Kamera Sistemi görüş alanının kısıtlı olduğu yüksek ve karanlık raf konumlarında, HD monitör ekranından operatöre çatal hizasından net bir görüş imkanı vererek ürünlerin daha hızlı ve güvenli bir şekilde alınıp taşınmalarına olanak sağlar.

Kablosuz özelliği sayesinde, pille çalışma imkanı sunar, kablolama ile uğraşmaya gerek kalmaz.



Sensör	1/2.9" CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V)
SNR	38dB
Beyaz Dengeleme	Otomatik
Arka Işık Dengeleme (BLC)	Otomatik
Dinamik Aralık	81dB
Frekans	2403MHz-2478MHz
Maksimum Aktarım Mesafesi	120m (Max)
Alıcı Hassasiyeti	-78dBm
Video Sıkıştırma	H.264
Aktarım Gücü	FCC : ≤26dBm CE : ≤20dBm MIC : ≤10dBm
Modülasyon	FHSS
Gecikme	130ms
RF Bit Rate	12Mbps
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ 70°C, RH95%MAX.
Saklama Sıcaklığı	-30°C ~ 80°C, RH95%MAX.
Minimum Aydınlık	0Lux/0.1Lux
Besleme Gerilimi	DC10-32V
Güç Tüketimi	Day : 1.8W-2.5W Night : 3.6W-4.3W
Gece Görüş Mesafesi	3-5M
IP Sınıfı	IP69K
Ses	Yok
Görüş Açısı	62°
Görüntü Modu	Ayna/Normal

- ✓ Kablosuz, çatal kamera
- ✓ FHD
- ✓ Pille kullanılabilir

