

IC-W-02

Kablosuz Araç Kamerası

isee
ELECTRONICS

Kablo çekmenin zor olduğu kurulumlarda, trailer gibi uygulamalarda, geçici görüş desteği ihtiyaçlarında, kolay kurulumlu, kablosuz araç kamerası.

Uyumlu monitör ya da alıcı setlerimizle birlikte, direk görük durumunda, 300 metreye kadar görüntü aktarım şansı.

Üzerindeki Pair butonu ile kolayca alıcı ile eşleştirme. Uyumlu monitörlerimiz veya alıcılarımızla, aynı ekranda, 4 kablosuz kamera ya kadar bağlanma imkanı.

Tümleşik mikrofon.

IR fonksiyonu ile gece görüş desteği.

IP69K koruma ve ISO 16750-3 (5.9G) titreşim dayanıklılığı



- ✓ Kablosuz bağlantı
- ✓ IP69K
- ✓ 300 metre mesafe
- ✓ Metal zemine tutturmak için manyetik taban ve pille besleme opsiyonu

Sensör	1/2.9" CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V)
SNR	38dB
Beyaz Dengesi	Otomatik
BLC	Otomatik
Dinamik Aralık	81dB
Çalışma Frekansı	2403MHz-2478MHz
Aktarım Mesafesi (Engel olmadan)	300m@20dBm
Hassasiyet	-78dBm
Video Code	H.264
Video Çıkışı	8 bits YUV
Aktarım Gücü	10dBm/20dBm
Modülasyon	FHSS
Gecikme	170ms
RF Bit Rate	12Mbps
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ 70°C, RH95%MAX.
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 80°C, RH95%MAX.
Minimum Aydınlatma	0Lux/0.1Lux
Besleme Gerilimi	DC10-32V
Güç Tüketimi	Gündüz : 1.8W-2.5W Gece : 3.6W-4.3W
Gece Görüş Mesafesi	8-10m
IP Standartı	IP69K
Titreşim Standartı	ISO 16750-3 (5.9G)
Ses	Opsiyonel
Görüş Açıları	35°/50°/70°/100°/130°
Isıtıcı	Opsiyonel
IR-Cut Fonksiyonu	Opsiyonel
Görüntü Modu	Ayna/Normal

