

ID-AI-01 AI/ADAS Özellikli Dashcam

isee
ELECTRONICS

- ✓ Tümüleşik AI Algoritmalar:
 - Sürücü İzleme
 - Yaya/Araç Tanıma
 - Çarpışma Uyarısı
- ✓ Dörde kadar arttırılabilen 2 kamera
- ✓ Radar bağlama imkanı
- ✓ Filo Yönetim Uygulamaları

Tek cihaz üzerinde;

Çift kamera ile kayıt,

Arka Kamera - Sürücü Takip (DMS): Yorgunluk, Dikkat Dağınıklığı, Esneme, Emniyet Kemerini, Sigara, Telefon, Sürücü Varlığı, Maske, Güneş Gözlüğü, Kamera Blokağı takibi

Ön Kamera - ADAS: Yaya Tespit (PDS), Ön Çarpışma Uyarısı (FCW), Şerit Takip (LDW), Mesafe İzleme (HMW)

Tümüleşik 4G/WiFi/GPS Anten

IOS/Android uygulaması ile direk bağlantı.

Diğer cihazlar için Access Point hizmeti

RS232/RS485/CANBus/Ethernet gibi geniş bağlantı seçenekleri (Opsiyonel)

CANBus üzerinden 77GHz radar sensör ekleyebilme, çarpışma uyarı imkanı.

Tümüleşik mikrofon ve höparlör; Çift yönlü haberleşme imkanı (4G ya da WiFi üzerinden)

15 sn Pre-record ile olay kaydı.

Acil yardım butonu.

Filo Yönetimi Sistemleri için en kompakt çözüm.



ID-AI-01 AI/ADAS Özellikli Dashcam



Sistem	İşletim Sistemi	Linux işletim sistemi
	İşletim arayüzü	Mobil APP/WebUI
	Video izni	Yönetici ve kullanıcı ayarı
	Yazılım	WIN/IOS/Android/Web İstemcisi
Video	Video girişi	ADAS Kamera: 2,3 mm Yatay 130 ° Dikey 90 ° DMS Kamera: 2,3 mm Yatay 135 ° Dikey 70 ° Opsiyonel 1 AHD + 1 IPC Kamera (4 kamera desteği)
	Video çıkışı	PAL: 25 fps, NTSC: 30 fps
	Sıkıştırma	H.264/H.265
Ses	Ses girişi	Dahili mikrofon
	Ses çıkışı	Dahili hoparlör
	Kayıt formatı	Senkron Video ve Ses Kaydı
	Ses sıkıştırma	ADPCM
Dijital işleme	Video çözünürlüğü	2K / 1080P / 720P / D1
Depolama	Video bit hızı / Ses bit hızı	Video: 64kb/s ~ 10Mbps / kanal - Ses: 32kb/sn
	Depolama tüketimi	56~2700MB/(kanal/saat)
	Disk Ortamı	Maksimum 2x512GB MicroSD kart
Alarm	Alarm Giriş / Çıkış	6 KANAL Giriş / 2 Kanal Çıkış
İletişim arayüzü	RS232 / RS485 / CANBus / RJ45 Birer Kanal OPSİYONEL	
	USB	1 KANAL
Kablosuz	2G/3G/4G	Opsiyonel
	Kablosuz İnternet	2.4g
	WIFI erişim noktası	Evet
GPS	Evet	
G-Kuvveti	Altı eksenli sensör	Opsiyonel
Güç	Girdi / Çıkış	10 ~ 32V / 12V@4A
	Güç kaynağı	8W'tan az
	Çalışma sıcaklığı ve nem	-20 ~ 70 °C, RH% 80 MAKS
	Süper Kapasitör	Opsiyonel
AI	DMS	Yorgunluk, Dikkat Dağınıklığı, Sigara, Telefon, Emniyet Kemeri, Sürücü Yerinde, Kamera Bloke
	ADAS	Yaya Tespiti, FCW, LDW
Radar	Opsiyonel 77GHz. Radar Sensörü	