

IT-WT Kablosuz Verici

IT-WR Kablosuz Alıcı

isee
ELECTRONICS

Kablo döşemenin zor olduğu ya da kameraların mobil olduğu durumlar için uygun çözüm.

Alıcı/verici beraber ya da bağımsız olarak kablosuz monitör ve kameralarla çalışabilirler

Sadece 200 ms gecikme ile 300 Metreye kadar aktarım sağlar.

Yeni nesil alıcılarımız, 4 ayrı vericiyle aynı anda eşleşerek, Quad View modunda ya da tetikleme girişiyle, seçili kamerayı monitöre aktarabilir.

“Pair” butonları yardımıyla kolay eşleştirme.

IP69K Su geçirmezlik, zorlu koşullara uygun.



- ✓ PAL/NTSC/720P/1080P kameraları destekler
- ✓ 200 ms gecikme
- ✓ 300 Metreye kadar aktarım
- ✓ Kolay eşleşme.
- ✓ IP69K Koruma sınıfı

Verici



Alıcı



	IT-WT Verici	IT-WR Alıcı
Modeller	IT-WT-D, Pal/NTSC IT-WT-H, HD IT-WT-F, FHD	IT-WR-D, Pal/NTSC IT-WR-H, HD IT-WR-F, FHD
Besleme Gerilimi	DC 10-32V	DC 10-32V
Video Çıkışı:	CVBS / AHD720P / AHD1080P	CVBS / AHD720P / AHD1080P
Video Kodek	H.264	H.264
Çalışma frekansı:	2400 - 2483,5 MHz (ISM bandı)	2400 - 2483,5 MHz (ISM bandı)
Modülasyon:	QPSK	QPSK
RF Bit Hızı:	Max. 12Mbps	6Mbps
Spektrum	FHSS	FHSS
Alıcı Hassasiyeti:	10dBm/17dBm/20dBm	-78dBm
Aktarım Mesafesi	FCC < 300 m, CE < 200 m, MIC < 60 m	FCC < 300 m, CE < 200 m, MIC < 60 m
Gecikme:	200ms	200ms
Çalışma Sıcaklığı:	-20 ~ +70° RH90%MAX	-20 ~ +70° RH90%MAX
Depolama Sıcaklığı:	-30 ~ +80° RH90%MAX	-30 ~ +80° RH90%MAX