

IU-CTW-01 / IU-CTWL-01

Act/NSafe Saat Tipi

Yaya Etiketi



ActInSafe sisteminin saat tipi yaya etiketi. Bilekte taşımaya takmaya uygun.

30 cm hassasiyetle, çift yönlü mesafe ölçümü yapar ve tanımlanmış mesafedeki araç etiketlerinin varlığını kontrol eder. Alarm bölgesinde araç etiketi varsa, sesli, ışıklı ve titreşimli uyarı oluşturur.

Üzerinde kapatma ve ayar modu için tek bir buton vardır.

Standart versiyonunda 50 metreye, CTWL versiyonunda 200 metreye kadar algılama mesafesi sunar (diğer ekipmanlar da L modeli olmalıdır).



- ✓ Saat tipi kullanımına uygun
- ✓ Ses/Titreşim/Işıklı uyarı
- ✓ Standart model 50 Metre mesafe
- ✓ CTWL modeli 200 metreye kadar

IU-CTW-01



IU-CTWL-01



Standart	IEEE802.15.4-2011
UWB Alıcı-verici	DW1000 / DW3210 Opsiyonel
Frekans Bandı	3.5GHz-6.5GHz 4 GHz Standart
Frekans Genişliği	500MHz
Veri Hızı	110Kbps/850Kbps/6.8Mbps
Çıkış Gücü	Max -30dBm/MHz - Ayarlanabilir
Modülasyon Modu	BPM ile BPSK
FDMA	4 Kanal
CDMA	2 farklı mod / kanal
Çalışma Modu	Time of flight (TOF)
Kapsam	60M'ye (Maks.) kadar dış mekanda CTWL: 200 Metreye kadar
Ek Donanımlar	Standart: G-Sensor & Alarm & Vibrasyon Opsiyonel: Barometre & 13.56M RFID
Batarya	Lityum Pil 400 mAh. 5V Standart USB Şarj 4 Aya kadar pil ömrü
Boyutlar & Ağırlık	51×36×15(mm) / 54g – CTWL 56g
Butonlar	Güç / Ayarlar / S.O.S. Butonları

IU-CTW-01 / IU-CTWL-02

ActINSafe Baret Tipi

Yaya Etiketi



Kullanım:

İndikatör: Cihaz çalışırken LED ışığı yanıp söner.

Pil: Pil durumu 30 dakikada bir kontrol edilir. Düşük güç modunda değilken ve pil %20'nin altında ise buzzer 3 saniye çalar.

Başlatma: Butona buzzer 3 kez 0.5 saniye ötene kadar basılı tutun, cihaz aktif olur.

Kapatma: Butona buzzer 5 kez ötene kadar basın, cihaz kapanır. Eğer yazılım üzerinden Kapatma Modu iptal edildiyse, elle kapatmak mümkün değildir, yazılım üzerinden kapatılabilir

Ayar Modu: Butona LED yeşil olana kadar basın, ayar moduna geçer, yazılımla ayarlar yapılır.



IU-CTW-01



IU-CTWL-01

