

IU-CV-01 - Act/NSafe Standart

IU-CV-01R - Act/NSafe Röleli

Araç Etiketi



ActInSafe sisteminin kurulum yeri problemi olan, küçük araçlar için ürettiği araç etiketi.

30 cm hassasiyetle, çift yönlü mesafe ölçümü yaparak, tanımlanmış mesafedeki etiketlerin varlığını kontrol eder, alarm bölgesinde araç ve/veya yaya etiketi varsa, sesli ve ışıklı uyarı oluşturur. 70dB ayarlanabilir, alarm gücü vardır.

Röle çıkışlı versiyonda, başka cihazlar tetiklenebilir; Araç yavaşlatma (araç uyumlu ise), kapı açma vb.

70 metreye kadar algılama mesafesi sunar



- ✓ Küçük kabinli ya da kabinsiz araçlar için
- ✓ Ses/ Işıklı uyarı
- ✓ 70 Metreye kadar mesafe
- ✓ Röle çıkışı (IU-CV-01R)

IU-CV-01



IU-CV-01R



Standart	IEEE802.15.4-2011
UWB Alıcı-verici	DW1000 / DW3210 Opsiyonel
Frekans Bandı	3.5GHz-6.5GHz 4 GHz Standart
Frekans Genişliği	500MHz
Veri Hızı	110Kbps/850Kbps/ 6.8Mbps
Çıkış Gücü	Max -30dBm/MHz - Ayarlanabilir
Modülasyon Modu	BPM ile BPSK
FDMA	4 Kanal
CDMA	2 farklı mod / kanal
Çalışma Modu	Time of flight (TOF)
Kapsam	70M'ye (Maks.) kadar dış mekanda
Besleme	8-55V DC
Boyutlar & Ağırlık	70x70x45(mm) / 225g