

IU-CVB-02 / IU-CVBL-02

Act/NSafe Pili Araç Etiketi

isee
ELECTRONICS

ActInSafe sisteminin pilli araç etiketi. Misafir araç ya da geçici görevlendirme, geçici bölgesel alan kullanım ihtiyaçlarına uygun.

30 cm hassasiyetle, çift yönlü mesafe ölçümü yaparak, tanımlanmış mesafedeki etiketlerin varlığını kontrol eder, alarm bölgesinde araç ve/veya yaya etiketi varsa, sesli ve ışıklı uyarı oluşturur. 110dB ayarlanabilir, alarm gücü vardır.

1800 mAh batarya ile standart kullanımda 56 saate kadar hizmet verebilir. 12V DC adaptörü ile sarj olur.

Altındaki magnetleri ile metal yüzeylere tutturulabilir.

Standart versiyon 100, CVBL versiyon 200 metre kapsama alanı sağlar.



- ✓ Bütünleşik batarya
- ✓ Misafir araç, geçici kullanımlara uygun
- ✓ Ses/ Işıklı uyarı
- ✓ Standart versiyon 100, CVBL versiyon 200 metre kapsama alanı sunar
- ✓ Magneti ile metal yüzeylere tutturabilir

Standart	IEEE802.15.4-2011
UWB Alıcı-verici	DW1000 / DW3210 Opsiyonel
Frekans Bandı	3.5GHz-6.5GHz 4 GHz Standart
Frekans Genişliği	500MHz
Veri Hızı	110Kbps/850Kbps/ 6.8Mbps
Çıkış Gücü	Max -30dBm/MHz - Ayarlanabilir
Modülasyon Modu	BPM ile BPSK
FDMA	4 Kanal
CDMA	2 farklı mod / kanal
Çalışma Modu	Time of flight (TOF)
Kapsam	100M'ye (Maks.) kadar dış mekanda CVBL: 200 metre
Batarya	1800mAh (Opsiyonel 4000mAh)
Besleme	12V DC
Koruma Sınıfı	IP55
Boyutlar & Ağırlık	157×117×143(mm)/ 460g

IU-CVB-02



IU-CVBL-02



Her açılışta batarya seviyesi şu şekilde tespit edilir:

- 4 Kısa bip – Batarya seviyesi %81-%100 Arası
- 3 Kısa bip – Batarya seviyesi %61-%80 Arası
- 2 Kısa bip – Batarya seviyesi %41-%60 Arası
- 1 Kısa bip – Batarya seviyesi %21-%40 Arası
- 1 Uzun bip – Batarya seviyesi %20 altı