

# IC-M-01

## Elektronik Ayna İkili

### Kamera

**isee**  
ELECTRONICS

İki farklı açıya sahip çift kamerası ile, R46 Dikiz Aynaları Class II ve Class IV regülasyonuna uygun görüş desteği kamera sistemi.

WDR özelliği, ışık farklılığının fazla olduğu ortamlarda daha net kontrast sağlar.

IP69K koruma sınıfı ile her türlü hava koşulunda ve düşük ışıkta çalışma performansı sunar.

Isı değişiminin fazla olduğu, aşırı soğuk koşullar için, iç ısıtmalı versiyonları da mevcuttur.



- ✓ FHD Çözünürlük
- ✓ WDR
- ✓ R46 Class II, Class IV uyumlu
- ✓ IP69K
- ✓ Opsiyonel ısıtıcı versiyon

	Üst Kamera	Alt Kamera
<b>Sensör:</b>	1/2.8" SONY CMOS	1/2.8" SONY CMOS
<b>TV Sistemi:</b>	30 fps	30 fps
<b>Effektif Piksel:</b>	1920 (H) x 1080 (V)	1920 (H) x 1080 (V)
<b>Piksel Aralığı</b>	2.9 µm x 2.9 µm	2.9 µm x 2.9 µm
<b>Tarama Sistemi:</b>	Progressif Tarama	Progressif Tarama
<b>Sync. Sistemi:</b>	İç	İç
<b>Ayna Sınıfı</b>	Class II	Class IV
<b>Çözünürlük:</b>	1080P	1080P
<b>Minimum Aydınlatma:</b>	0.01 Lux	0.01 Lux
<b>Video Çıkışı:</b>	1.0Vp-p, 75Ohm	1.0Vp-p, 75Ohm
<b>Gamma Tüketimi:</b>	0.45	0.45
<b>AGC:</b>	Auto	Auto
<b>White Balance:</b>	Auto	Auto
<b>WDR</b>	>100dB	>100dB
<b>Elektronik Shutter:</b>	1/30(1/25)~1/50,000 Saniye	1/30(1/25)~1/50,000 Saniye
<b>BLC:</b>	Auto	Auto
<b>Besleme Gerilimi:</b>	DC 12-32 V	DC 12-32 V
<b>Bağlantı:</b>	4 PIN	4 PIN
<b>Çalışma Sıcaklığı:</b>	-40°C~105°C, RH95%MAX.	-40°C~105°C, RH95%MAX.
<b>Saklama Sıcaklığı</b>	-50°C~110°C, RH95%MAX.	-50°C~110°C, RH95%MAX.
<b>Lens:</b>	f= 6 mm	f= 2.3 mm
<b>Lens Açısı:</b>	55° (H) 30° (V)	132°(H) 23° (V)
<b>Ses:</b>	Evet	Evet

