

# IU-CZ-02 / IU-CZL-02

## Act/INSafe Bölge Etiketi

**isee**  
ELECTRONICS

ActInSafe sisteminin sabit noktalara kurulan etiketi. Köşe, giriş-çıkış ve benzeri kör nokta uygulamalarına uygun.

30 cm hassasiyetle, çift yönlü mesafe ölçümü yaparak, tanımlanmış mesafedeki araç etiketlerinin varlığını kontrol eder, alarm bölgesinde araç etiketi varsa, sesli ve ışıklı uyarı oluşturur. 110dB'e kadar ayarlanır alarm üretir.

Standart versiyonunda 100 metreye, CZL versiyonunda 200 metreye kadar algılama mesafesi sunar.



- ✓ Sabit noktalara kuruluma uygun
- ✓ Ses/ Işıklı uyarı
- ✓ Standart versiyon 100, CZL versiyon 200 Metreye kadar mesafe

IU-CZ-02



IU-CZL-02



Standart	IEEE802.15.4-2011
UWB Alıcı-verici	DW1000 / DW3210 Opsiyonel
Frekans Bandı	3.5GHz-6.5GHz 4 GHz Standart
Frekans Genişliği	500MHz
Veri Hızı	110Kbps/850Kbps/ <b>6.8Mbps</b>
Çıkış Gücü	Max -30dBm/MHz - Ayarlanabilir
Modülasyon Modu	BPM ile BPSK
FDMA	4 Kanal
CDMA	2 farklı mod / kanal
Çalışma Modu	Time of flight (TOF)
Kapsam	100M'ye (Maks.) kadar dış mekânda CZL Versiyonu 200 metre
Besleme	12V DC
Boyutlar & Ağırlık	157×117×143(mm)/ 460g