

IC-D-04

Görüş Kamerası

isee
ELECTRONICS

Zorlu koşullar için üretilmiş, kompakt, görüş kamerası.
Kör nokta sorununu minimize eder.
IP69K su geçirmezlik koruma sınıfı.
10G titreşim ve darbeye dayanıklılık.



Sensör	1/3" CMOS PC3089
TV Sistemi:	PAL / NTSC
Aktif Piksel:	PAL: 976*596 piksel, NTSC: 976*480 piksel
Sensör Alanı:	4.80 mm*3.73mm
Tarama Sistemi:	2:1 Interlace
Senkron Sistemi:	Dahili
Çözünürlük:	600 TV Satırı
Minimum Aydınlatma	0.1 Lux (Gündüz), 0 Lux (IR İle)
Mikrofon:	Evet
Video Çıkışı:	1.0 vp-p, 75 Ohm
Gamma Tüketimi	0.45
AGC:	Auto
S/N Oranı:	46.5dB'den iyi
Beyaz Dengesi:	Otomatik
Elektronik Shutter:	1/60(NTSC)/1/50(PAL)~1/100,000 Saniye
BLC:	Otomatik
Akım:	Max. 220mA
Besleme:	DC 12 V
Bağlantı:	RCA / 4 PIN
Titreşim Dayanıklılığı:	10 g
Çalışma Sıcaklığı:	-30°C~70°C, RH 95% Max.
Saklama Sıcaklığı:	-40°C~80°C,RH95% Max.
Lens:	f = 2.8mm, F= 2.0
Lens Açısı:	130° / 120° / 110° / 100° / 70° / 50° / 35°

- ✓ Küçük, kompakt boyut
- ✓ Her türlü araca uyumlu
- ✓ Geniş görüş açısı seçenekleri
- ✓ IR desteği
- ✓ IP69K Koruma sınıfı

