

IC-F-62-155

Aydınlatmalı Kamera

isee
ELECTRONICS

Düşük ışıklı yer ve gece çalışmalarında, 24W LED desteği ile görüş imkanı sağlar. 30-50 metreye kadar aydınlatma sağlayabilir. LED'ler ayrı bir besleme ile, ihtiyaca göre, kapatılıp açılabilir. 155° geniş açılı. IP69K su geçirmezlik.



Sensör	1/2.9 SONY
TV Sistemi	AHD
Aktif Piksel	1920 (H) X 1080(V)
Algılama Alanı	2.8µm (H) X 2.8µm (V)
Senk. Sistemi	Dahili
Minimum Aydınlatma	0.1 Lux (gündüz), 0 Lux (IR ile)
IR LED Adedi	8 Adet beyaz ışık
Işık Tipi	60° Projektör
Gece Görüş Mesafesi	30-50m
Mikrofon	Yok
Video Çıkışı	1.0 Vp-p/75 Ohm
Tarama Sistemi	interlace
AGC	Otomatik
SNR	48dB'den iyi
Beyaz Dengesi	Otomatik
Gamma Tüketimi	0,45
Elektronik Shutter	Otomatik
Arka Işık Dengesi	Otomatik
Lens	2.3mm
Lens açısı	155°
LED lamba plaka voltajı	DC12-24V
LED lamba gücü	24W
Aydınlatma	1154/lm
Işık	6000K
Lens materyali	PC
Besleme	DC12V
Akım	70±5mA (day)/2.33±5A(night vision)
Çalışma Sıcaklığı	-20°C-70°C,RH 95% MAX
Saklama Sıcaklığı	-30°C-80°C,RH 95% MAX

- ✓ Aydınlatmanın düşük olduğu yerler için,
- ✓ LED ışığı açılıp kapatılabilir,
- ✓ 50 Metreye kadar görüş imkanı,
- ✓ IP69K

